

VENTILADOR CYCLONE

Zonas 1, 2

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

VIARIOS

ZONAS 1, 2 (gas)

El CYCLONE es un ventilador ATEX portátil de alta potencia diseñado para la extracción segura y fiable de vapores peligrosos. Con el uso de adaptadores de conducto intercambiables, una unidad puede configurarse para aplicaciones de 30 cm y 40 cm.

Su diseño compacto y su construcción versátil aportan una mayor movilidad y rendimiento en las condiciones más rigurosas. Con un caudal de aire máximo de 5179 m³/h, este ventilador le protege cuando más importa. Se suministra con clavija Marechal.



- Configurable para conductos de 30 y 40 cm
- Gran caudal de aire
- Funciona a 50 o 60 Hz
- Diseño ergonómico
- Asas de fácil transporte
- Almacenamiento integral de cables
- Apilable
- Se puede utilizar como soplante o extractor
- Resistente y duradero
- Ligero
- Carcasa de polietileno antiestático



Certificado de examen de tipo



REFERENCIAS

Designación:	Adaptador:	Long. de cable:	Tensión:	Referencia:
SAF35/230-00/MAR/10HRE	-	10m HOFR	230 VAC	13B0101
SAF35/230-30/MAR/10HRE (para conducto)	30cm	10m HOFR	230 VAC	13B0102

DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 2G Ex db eb h IIB+H2 T4 Gb
Certificado:	Certificado de examen de tipo
Temperatura de operación:	-40°C a +55°C
Tiempo de funcionamiento:	Continuo
Protección del motor:	Protección térmica
Carcasa del ventilador:	Polietileno antiestático. Ignífugo y resistente a productos químicos
Longitud del cable:	10m (o bajo demanda)
Tensión de alimentación:	230VAC (50/60Hz)
Corriente de arranque:	50Hz: 12A, 60Hz: 12A
Corriente de funcionamiento:	50Hz: 3A, 60Hz: 5A
Dimensiones:	458mm (l) x 349mm (w) x 590mm (h) 458mm (l) x 498mm (w) x 590mm (h) (con adaptador)
Peso:	22kg (sin cable)
Nivel sonoro a 1m:	78dBA - 50Hz 81dBA - 60Hz
Clavija:	Marechal 1P+N+E (ATEX)

ACCESORIOS

Designación:	Referencia:
Conducto antiestático 30cm ø x 5m Correa simple	SAFD30/05-EX/1S
Conducto antiestático 30cm ø x 10m Correa simple	SAFD30/10-EX/1S